

IP20 E27 9,5W/835 30D BK


Anna huonekasveille lisävaloa pimeään aikaan tai aina, kun kasvi ei saa tarpeeksi auringonvaloa ikkunoista. Sijoita Fiora-kasvivalaisin vapaasti huonetilan kattoon. Asennus on helppoa: kytke europistotulpallinen johto pistorasiaan ja ripusta valaisin kattoon kasvien yläpuolelle. Led-lampun 3500 kelvinin valo on miellyttävän valkoista ja valaisimen korkeakiiltoinen heijastin hajottaa sen tasaisesti. Airam led-kasvilampun säteily on sovitettu juuri kasvin tarvitsemille aallonpituuksille.

Fiora Ripustusvalaisin 9,5W 3500K 800lm Ei him; IP20; SL II; L70B50 15000h; LED vaihdettava; Sisältää kasvilampun Airam 4711773 E27 2300cd 30D; CRI>80; Kotelo Muovi; Väri mu



IP20 E27 9,5W/835 30D BK

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146705	A1HEAC	0.645	Fiora



Asennus	
Soveltuu turvavalaukukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kytkentätapa	Muu
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.75
Kaapelointitapa	Päätyvä

Rakenne	
Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Musta
Kotelon materiaali	Muovi
Suojuksen materiaali	Ilman kantta
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	E27
Ripustuksen pituus (min) (mm)	200
Häikäisysuojan tyyppi	Korkeakiiltoinen
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Sisältää ripustusosat	Kyllä
Heijastin	Korkeakiiltoinen
Ripustuksen pituus (max) (mm)	3000
Integroitu varateholähde	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä
Himmennys DSI	Ei

Valotekniset tiedot	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	800
Väriämpötila (min) (K)	3500
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	3500
Valonjako	Heijastin
Säädettävä väriämpötila	Ei

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	140
Pituus (mm)	140
Leveys (mm)	140
Korkeus/syvyys (mm)	175

Sähkötekniset tiedot	
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Jännitetyyppi	AC
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Nimellisjännite (min) (V)	220
Järjestelmän enimmäisteho (W)	9.5
Nimellisjännite (max) (V)	240
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	9.5
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	80