





IP65 GU10 GLFR RST

Holm Jordarmatur max. 7W Dim saknas; IP65; IK03;
SK I; LED utbytbar; Lämplig för genomgående ledning;
3x2.5mm²; Färg rst; Kupa Glass matt/satinized

IP65 GU10 GLFR RST

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7762775	4510237	0.582	Holm



Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP65
Överrullningsbar	Nej
Anslutningstyp	Skruvklämma
Max. yttemperatur (°C)	59
Elanslutning med kontaktsystem	Nej
Antal poler	3
Ledararean (mm ²)	2.5
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Slagtålighet (IK)	IK03

Konstruktion	
Med ljuskälla	Nej
Kapslingsfärg	Rostfritt stål
Material kupa	Glass matt/satinized
Ljuskälla	LED utbytbar
Justerbar	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	GU10
Drivdon ingår	Nej
Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor	A++
Lägsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor	A
Kapslingsmaterial	Aluminium

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DSI	Nej

Fotometriska data	
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Justering av färgtemperatur	Nej

Livslängd och kapacitet

Mått	
Ytterdiameter (mm)	119
Inbyggnadsdiameter (mm)	100
Längd (mm)	119
Bredd (mm)	119
Höjd/djup (mm)	155
Inbyggnadshöjd/djup (mm)	155
Bygglängd (mm)	100
Inbyggnadsbredd (mm)	100

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Drivdon	Krävs ej
Märkspänning från (V)	220
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	7