

## 5,5W 25000h BX

Integrerat skymningsrelä

Ljuskällorna i serien Sensor är avsedda för användning på platser, där man vill ha ljus endast när det skymmer. Ljuskällorna lyser inte och förbrukar inte el i onödan dagtid, men när det skymmer tänds lamporna automatiskt när ljusnivån sjunker under 15 lux. På de miljövänliga kartongförpackningarna anges vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven. Finns att få i färgtemperaturerna varmvit och vit (2700 K och 4000 K).

Opal normal LED-ljuskälla med skymningsrelä 5,5W 2700K E27 470lm 25000h 60x110mm, kartongförpackning. Tänds automatiskt när ljusnivån sjunker under 15 lux. Frekvens ~50/60Hz.



### 5,5W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293716	4713754	0.07	AIRAM LED

5,5W 25000h BX  
EC001959

#### Montering

#### Konstruktion

#### Dimning och styrning

Med fjärrstyrning	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej

#### Fotometriska data

Färgtemperatur (min) (K)	2700
Ljusflöde (min) (lm)	470
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Ljusflöde (max) (lm)	470
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

Längd (mm)	110
Diameter (mm)	60

#### Teknisk data

Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Nominell ström (min) (mA)	49.5
Märkspänning till (V)	240
Nominell ström (max) (mA)	49.5
Effektfaktor	0.5
Energy Efficiency Index (EEI)	0.131